

18В Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (4.0Ач + 2.0Ач)

R18PD3-242S

RYOBI

ONE+

ONE+



Launch window :	2018 Q4
Название: Вариант модели :	R18PD3-242S
Емкость аккумулятора [Ач] :	4.0 & 2.0
Тип аккумулятора :	Li-ion
Аккумулятор :	2
Описание :	18В Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (4.0Ач + 2.0Ач)
Стандартная комплектация :	Двухсторонняя бита
Время зарядки [min] :	60
Артикул :	5133003820
Штрихкод :	4892210161864
Territory :	IN2
Dealer Specific SKU :	No
Макс. диаметр сверления в стали [мм] :	13
Макс. диаметр сверления в дереве [мм] :	38
Патрон [мм] :	13
Скорость без нагрузки [об/мин] :	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент. [Нм] :	50
Настройки крутящего момента :	24
Вес [без аккумулятора] [кг] :	1.3
Общий вес [ЕПТА] [кг] :	1.7 (RB1820C)
Макс. диаметр сверления в каменной кладке [мм] :	13
Уровень звуковой мощности [Lwa][дБ [A]] :	96.6
Погрешность уровня звуковой мощности [дБ [A]] :	3.0
Vibration level [m/s ²] :	8,2
Погрешность уровня вибрации [м с ²] :	1,5
Макс. частота ударов [уд мин] :	6500 / 23400
Уровень звукового давления [Lpa][дБ [A]] :	85.6
Погрешность уровня звукового давления [дБ[A]] :	3.0
Уровень вибрации при сверлении в металле [м с ²] :	1.1
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле [м с ²] :	1.5
Уровень вибрации при завинчивании шурупа [м с ²] :	0.7
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа [м с ²] :	1.5
Уровень вибрации при сверлении в бетоне [м с ²] :	8.3
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне [м с ²] :	1.5

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями