

# 18В Бесщеточный HP SDS+ перфоратор

RSDS18X-1C40S

**RYOBI**



**18V ONE+ HP**

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Launch window :                                             | 2021 Q4                                          |
| Название: Вариант модели :                                  | RSDS18X-1C40S                                    |
| Емкость аккумулятора [Ач] :                                 | 4.0                                              |
| Тип аккумулятора :                                          | Li-ion                                           |
| Аккумулятор :                                               | 1                                                |
| Описание :                                                  | 18В Бесщеточный HP SDS+ перфоратор               |
| Стандартная комплектация :                                  | Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Время зарядки [min] :                                       | 120                                              |
| Артикул :                                                   | 5133005383                                       |
| Штрихкод :                                                  | 4892210203755                                    |
| Territory :                                                 | IN2                                              |
| Dealer Specific SKU :                                       | No                                               |
| Макс. диаметр сверления в стали [мм] :                      | 13                                               |
| Макс. диаметр сверления в дереве [мм] :                     | 30                                               |
| Скорость без нагрузки [об/мин] :                            | 0-1400                                           |
| Вес [без аккумулятора] [кг] :                               | 2.5                                              |
| Общий вес [ЕПТА] [кг] :                                     | 3.2 (RB18L40)                                    |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке [мм] :            | 26                                               |
| Частота ударов [уд/мин] :                                   | 0-5000                                           |
| Уровень звуковой мощности [Lwa][дБ [A]] :                   | 103.5                                            |
| Погрешность уровня звуковой мощности [дБ [A]] :             | 3.0                                              |
| Уровень звукового давления [Lpa][дБ [A]] :                  | 92.5                                             |
| Погрешность уровня звукового давления [дБ[A]] :             | 3.0                                              |
| Тип патрона :                                               | SDS+                                             |
| Макс. диаметр сверления в дереве   стали   камне [мм] :     | 30 / 13 / 26                                     |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне [м с²] :            | 14.9                                             |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне [м с²] : | 1.5                                              |
| Энергия удара [Дж] :                                        | 2.5                                              |
| Уровень вибрации при долблении [м с²] :                     | 12.5                                             |
| Погрешность уровня вибрации при долблении [м с²] :          | 1.5                                              |

\*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями